

Messtheke COUNTER QUICK KIDNEY

Format:

B x H x T: 90 x 100 x 40 cm



Druckdatenanforderung:

- Allgemein: Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken im Anschnitt müssen bis zum **Rand des Datenformates** angelegt sein (randabfallend **blaue Linie**).
Wichtige Informationen nur innerhalb des Sicherheitsbereichs (rote Linie).
Entwerfen Sie Ihr Layout mit Hilfe der Vorlage auf den folgenden Seiten dieses Dokuments. **Bitte unbedingt die Checkliste auf der folgenden Seite beachten.**
- Datenanlage: **Maßstab 1:1** bei 120 dpi Bildauflösung. Alle anderen Formate werden **nicht** akzeptiert und verzögern den Bestellprozess.
- ⚠ Ohne Beschnittzugabe/Beschnittzeichen/Überfüllung/Überdrucken.**
Keine mehrseitigen PDF, übersenden Sie bitte **nur Einzelseiten**.
Tiefschwarz bitte mit folgenden Farbwerten anlegen: C78 M85 Y90 K100
Keine Corel, Excel, Word oder Power Point Daten.
- Dateiformat: **⚠ PDF-X3, Schriften unbedingt in Pfade umwandeln**, keine Transparenzen
- Farbmodus: **CMYK - Farbraum Coated FOGRA39**. Daten im RGB-Modus werden von uns automatisch nach CMYK konvertiert. Dadurch können Farbabweichungen entstehen, die keinen Reklamationsgrund rechtfertigen
- Dateibenennung: systemname_front_abmessungen.pdf
(entsprechend bei beidseitigem Druck: systemname_back_abmessungen.pdf)

WICHTIG!

Entfernen Sie unbedingt vor Erstellung der Druckdaten die Gestaltungsvorlage.

WICHTIGE HINWEISE ZUR DRUCKDATENERSTELLUNG:

Sind folgende Vorgaben der Checkliste nicht erfüllt, werden die Druckdaten **sicher nicht** akzeptiert und müssen von Ihnen korrigiert und erneut zugesendet werden. Das führt unweigerlich zu Verzögerungen im Produktionsprozess.

Bitte prüfen Sie daher Ihre Druckdaten eingehend anhand folgender Checkliste, bevor Sie diese an zipperwalls.de senden.

CHECKLISTE:

1. Alle Schriften **müssen** unbedingt in Pfade umgewandelt werden. Einbetten reicht nicht aus.
2. Kein Überdrucken Attribut verwenden (Erläuterung zur Vermeidung dieses häufigen Fehlers siehe unten auf dieser Seite „Hinweise zum Überdrucken Attribut“).
3. Die Druckdatei muss **exakt** das in der Druckvorlage angegebene Format aufweisen.
4. Keinen Beschnitt anlegen.
5. Keine Druckmarken im Dokument.
6. Bilder sind ausnahmslos immer im CMYK-Modus anzulegen. RGB und Sonderfarben (Pantone etc.) werden nicht akzeptiert.
7. Entfernen Sie immer die Druckvorlage komplett, bevor Sie die Druckdaten schreiben.
8. Immer das Farbprofil **Coated FOGRA39** nutzen.
9. Datei immer als PDF senden. Word, Powerpoint oder sonstige Daten werden keinesfalls akzeptiert.
10. Einziger optionaler Punkt dieser Liste, aber dennoch sehr empfohlen:
Legen Sie alle **schwarzen Flächen** nach Möglichkeit immer mit folgenden Werten an (tiefschwarz): C78 M85 Y90 K100.

HINWEISE ZUM ÜBERDRUCKEN ATTRIBUT

Standardmäßig überdruckt InDesign alle 100% schwarze Flächen:

1. InDesign > Voreinstellungen > Schwarzdarstellung > „Farbfeld schwarz 100% überdrucken“ unbedingt **deaktivieren (Haken entfernen)**
2. Oder in InDesign beim ausgewählten Grafikelement im Bedienfeld „Attribute“ Haken bei Überdrucken entfernen.
3. Möglicherweise ist das Überdruckenattribut auch in Illustrator (bei importierter oder eingebetteter Grafik) gesetzt. Wenn obiger Schritt nicht funktioniert, bitte das Überdrucken Attribut in Illustrator prüfen und die Grafik anschließend in InDesign neu verknüpfen.

GRAFIKSERVICE: SIE HABEN WEDER GRAFIKER NOCH WERBEAGENTUR ZUR HAND?

Dann ist der Grafikservice unserer angeschlossenen Inhouse-Werbeagentur die perfekte Lösung für Sie. Weitere Infos zu unserem Grafikservice finden Sie hier:

<https://www.zipperwalls.de/grafikservice/>

1

2180 x 1010 [mm]